

T5 節能燈具

省電護眼又省錢，環保減碳救台灣



節省1度電，減碳 0.636公斤

項目	T9 燈具	GE(美商奇異公司) T5 燈具及其特色	
1. 電子安定器	需變壓器及電子發動器，用電較高，PF 約 60% 平均壽命 5,000 小時	PF：27.5*2/60=91.67% 平均壽命 50,000 小時	PF(Power Factor 功率因數)值高於能源局的規格(>85%) 零件較優，體積較小
2. 燈管壽命	平均約 3,000 小時	平均約 30,000 小時	約傳統燈管的 10 倍壽命 一般同業約為 20,000 小時
3. 發光光效(Lm/W)	約 52.50 Lm/W	28W：97.88 Lm/W 14W：90.02 Lm/W	高於能源局規格(>95 Lm/W) T5 光效約為 T9 的 1.7 倍
4. 光通亮(Lm)	1050Lm (20W)	1250Lm(14W)	約增加 20%
5. 光衰率	衰減較嚴重，達 40~50%	一萬小時後約衰減 8% 二萬小時後約衰減 10% 三萬小時後約衰減 12%	亮度穩定，不易變暗
6. 保固期間	無原廠提供之保固	保固 2 年	GE 原廠提供
7. 省電效果	無法省電	53% ~ 59%	點燈時數越多，回收越快

愛迪生於 1892 年創立奇異公司



大松科技股份有限公司

台北市延平南路 2 號 5 樓

TEL：(02) 2383 0566

FAX：(02) 2312 0142

業務經理 唐國育 手機：0936 334 608

中區代表 張國全 手機：0939 329 851

2. GE3281SEB-3

山型吸頂燈



本體 燈罩：磨光鋼板白色烤漆
電子安定器：主動功因預熱啟動高功率(P.F.>95%)
電壓：110V / 220V 60Hz
光源：GE F28W/865 × 1 (匈牙利製)
尺寸：L1200mm W135mm H55mm

4. GE2141ACEB-3

中東型吸頂燈



本體 燈罩：磨光鋼板白色烤漆
電子安定器：主動功因數位式..高功率 (P.F. > 95%)
電壓：110V / 220V 60Hz
光源：GE F14W/865 × 1 (匈牙利製)
尺寸：L578mm W35mm H55mm

8. GE14311SEB-3

輕鋼架標準型嵌入燈



本體 燈罩：磨光鋼板白色烤漆+鏡面鋁反射板
電子安定器：主動功因數位式..高功率 (P.F. > 95%)
電壓：110V / 220V 60Hz
光源：GE F14W/865 × 3 (匈牙利製)
尺寸：L601mm W601mm H55mm

11. GE28211EB-3

輕鋼架標準型嵌入燈



本體 燈罩：磨光鋼板白色烤漆+鏡面鋁反射板
電子安定器：主動功因數位式..高功率 (P.F. > 95%)
電壓：110V / 220V 60Hz
光源：GE F28W/865 × 2 (匈牙利製)
尺寸：L1210mm W300mm H65mm

18. GE28223EB-3

工字型



本體 燈罩：磨光鋼板白色烤漆+鏡面鋁反射板
電子安定器：主動功因數位式..高功率 (P.F. > 95%)
電壓：110V / 220V 60Hz
光源：GE F28W/865 × 2 (匈牙利製)
尺寸：L1205mm W256mm H90mm 附件：吊管組

20. GE28257AEB-3

黑板燈



本體 燈罩：磨光鋼板白色烤漆+鏡面鋁反射板
電子安定器：主動功因數位式..高功率 (P.F. > 95%)
電壓：110V / 220V 60Hz
光源：GE F28W/865 × 2 (匈牙利製)
尺寸：L1233mm W195mm H170mm 附件：吊管組

22. GE28266EB-3

教室課桌燈 (格柵型)



本體 燈罩：磨光鋼板白色烤漆+鏡面鋁反射板
電子安定器：主動功因數位式..高功率 (P.F. > 95%)
電壓：110V / 220V 60Hz
光源：GE F28W/865 × 2 (匈牙利製)
尺寸：L1168mm W248mm H65mm 附件：吊管組